

MasterFinish[®] RL 303

MasterFinish RL 303 anvendes ved betonstøbning i betonvareindustrien, når betonen af-formes i frisk tilstand.

BESKRIVELSE

MasterFinish RL 303 er en oliebaseret formolie velegnet til betonstøbning med jordfugtig beton, hvor der sker en hurtig eller omgående afformning.

EGENSKABER

- Nedsætter friktionen ved afformning
- Mindsker rustdannelser på formen
- Forlænger formens levetid
- Gør rensningen af de anvendte forme lettere

BRUGSANVISNING

MasterFinish RL 303 leveres brugsfærdig.

Inden påføringen af formolie skal formen være omhyggeligt rensat.

Olien skal påføres i et tyndt, jævnt lag og dække hele form-overfladen. Overskydende olie skal fjernes, da den kan skade betonen eller overfladens udseende.

Påføringen kan ske med kost, rulle eller sprøjte, og dette skal ske inden armeringen anbringes.

Ifyldning af betonen skal gøres omhyggeligt, så formolien ikke fjernes fra visse dele af formen.

MasterFinish RL 303 kan anvendes ved temperaturer +5°C
- +30°C

Formoliens egentemperatur, bør af hensyn til forbrug og påføring være over 0°C.

Overforbrug og påføringsvanskeligheder øges proportionalt med formoliens faldende temperatur.

VEJLEDENDE FORBRUG

Glat overflade: 0,01 l/m²

Ru overflade: 0,02 l/m²

Forbruget er afhængigt af formoverflade og påføringsmetode.

Tekniske data	
Produkt	Oliebaseret formolie
Aktiv komponent	Mineralolie
Densitet (20°)	0,85±0,02 kg/ltr.
Viskositet (40°)	9±1 cSt (Herzog)
Flammepunkt	> 140°C
Udseende	Lys gul væske

OPBEVARING

MasterFinish RL 303 bør opbevares frostfrit i tæt tillukket emballage og beskyttes mod direkte sollys.

Ved opbevaring som ovenstående er holdbarheden 1 ½ år.

LEVERING

210 l tromle, 1000 l palletank

ARBEJDSMILJØ:

Se særskilt sikkerhedsdatablad/brugsanvisning.

MAL-KODE: 00-1 (1993)

Forbehold for ændringer og trykfejl.

Master Builders Solutions Denmark A/S

Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro

Tlf.: +45 74 66 15 11

www.master-builders-solutions.dk

BEMÆRK:

De tekniske informationer og arbejdsanvisninger er afgivet af Master Builders Solutions Denmark A/S med det formål at hjælpe brugeren at få det bedst mulige og mest økonomiske resultat. Vore anvisninger er baseret på mange års erfaring samt på vor nuværende viden. Da arbejdsforhold hos brugeren ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelsen af produktet. Det påhviler altid brugeren at foretage de i hans tilfælde nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler. Opstår der tvivl om produktets egenskaber eller anvendelse, skal Master Builders Solutions Denmark A/S straks kontaktes.

N.B. Da alle vores datablade løbende bliver opdateret er det brugers ansvar at anskaffe sig seneste version.



