

MasterFinish RL 456

Geruchsmildes Trennmittel für das Fertigteilwerk mit hohem Korrosionsschutz

Anwendungsgebiet

MasterFinish RL 456 ist ein chemisch - physikalisch wirkendes Trennmittel, hergestellt aus Prozessölen mit Korrosionsschutzadditiven und entaromatisierten Alkanen.

MasterFinish RL 456 hält die Schalungen gut sauber, gewährleistet ein leichtes Entschalen und ermöglicht die Herstellung von sauberen, flecken- und lunkerfreien Betonoberflächen.

Bei sachgemäßem, dünnem Auftrag wird die Haftung von Nachfolgebeschichtungen (z.B. Putzen, Anstrichen) nicht beeinträchtigt.

Schaumstoffe wie Styropor und dgl. werden im normalen Produktionsprozess nicht angegriffen.

Gefahren-, Sicherheits- und Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt und der Gebinde Etikette.

Lieferform

Container 1.000 Liter, Fässer 210 Liter, Kanister 20 Liter

Verbrauch

Der durchschnittliche Verbrauch liegt je nach Art der Schalung bei ca. 8-15 ml/m² bzw. einem Liter für ca. 65-125 m².

Verarbeitung

MasterFinish RL 456 ist verarbeitungsfertig und wird unverdünnt mittels Hochdrucksprühgerät auf die vorgereinigte, trockene Schalung gleichmäßig dünn aufgetragen.

Hervorragend geeignet für stationäre Sprühbrücken mit Düsen oder Rotationsapplikatoren.

MasterFinish RL 456 sollte keinesfalls mit anderen Trennmitteln vermischt werden!

Lagerbedingungen

Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (dicht verschlossen, + 5 °C bis 30 °C) Mindesthaltbarkeit 1,5 Jahre. Das Produkt ist vor starken Temperaturschwankungen zu schützen. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist dem Etikett am Gebinde zu entnehmen. Vor Gebrauch homogenisieren. Es sind die gesetzlichen Vorgaben zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe zu beachten.

Sicherheitshinweise

MasterFinish RL 456

Geruchsmildes Trennmittel für das Fertigteilwerk mit hohem Korrosionsschutz

Produkt-Daten	
Lieferform	flüssig
Farbe ^{*)}	braun
Dichte (bei 20 °C)	ca. 0,780 g/cm ³

Ausgabedatum: 22.11.2023

^{*)} Farbunterschiede können aufgrund unterschiedlicher UV-Intensitäten bei der Lagerung auftreten. Diese Farbunterschiede haben nachweislich keinen Einfluss auf die produktspezifische Wirkung im Beton oder Mörtel. Die Master Builders Solutions GmbH garantiert eine absolut gleichbleibende Wirkung der gelieferten Zusatzmittel.

Rechtlicher Hinweis

Dieses technische Datenblatt dient, wie unsere sonstigen technischen Hinweise und Auskünfte, lediglich zur Beschreibung der Beschaffenheit dieses Produktes, seiner Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Es hat aber nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen Einsatzzweck zuzusichern, und die Beschreibung enthält auch keine vollständige Gebrauchsanweisung. Da wir uns Änderungen unserer technischen Datenblätter vorbehalten, obliegt es den Kunden, sicherzustellen, dass das jeweils aktuelle technische Datenblatt vorliegt. Aktuelle technische Datenblätter können in allen unseren Standorten angefordert werden oder von unserer Webseite www.master-builders-solutions.com/de-at, in der Kategorie "Produkte", per Download bezogen werden. Darüber hinaus gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Der Verarbeiter bleibt verpflichtet, eigene Untersuchungen und Prüfungen durchzuführen, um eine Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte in seinem speziellen Geschäftsbereich zu verantworten. Mit Erscheinen dieses Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.

Die Angaben in diesem Merkblatt sind nach bestem Wissen erstellt und stellen den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen dar.