

MasterRoc[®] EQ 250 OR

Étoupe sèche pour les applications de coulis chimiques

Description

L'étope sèche MasterRoc EQ 250 OR est exempte d'huile, est faite de jute torsadé et est conçue pour les applications de coulis chimiques. Lorsqu'elle est utilisée avec les coulis chimiques MasterRoc MP, elle gonfle pour sceller les fissures, les joints et l'espace annulaire autour des percées de conduites. Cela aide à réduire les pertes de matériau et facilite l'application de coulis dans des conditions difficiles.

Utilisations

Recommandée pour :

- Le scellement des joints et des fissures
- Le scellement de l'espace annulaire autour des percées de conduites
- La prévention et le ralentissement des infiltrations d'eau
- Le scellement des surfaces avant une injection
- Les injections de fissures
- Les structures portantes souterraines ou aquifères pour l'application de coulis chimique

Caractéristiques

- Jute naturel exempt d'huile
- Torsade lâche (4 tours par mètre [1 1/4 po de tour par pied]) – peut être facilement dénouée pour l'insérer dans des fissures et joints étroits
- Matériau pouvant être facilement coupé à la longueur désirée

Avantages

- Excellente capacité d'absorption
- Écologique
- Facile à introduire dans les joints étroits ou un espace annulaire de 6 mm à 50 mm (1/4 po à 2 po)

Caractéristiques de rendement

Données techniques

Couleur	Brun
Longueur*	30,5 m (100 pi)
Diamètre*	50 mm (2 po)
Masse*	22,7 kg (50 lb) ou 0,75 kg/m (0,5 lb/pi)
Nombre de brins torsadés	8

* Approximation

Principes d'utilisation

Procédure d'application :

1. Nettoyez la zone à sceller pour assurer une bonne adhésivité au substrat. Mouillez le substrat avec de l'eau.
2. Coupez l'étope sèche MasterRoc EQ 250 OR à la longueur désirée, habituellement entre 0,5 m et 0,6 m (18 po et 24 po). Prenez note que l'étope correctement saturée et installée adhère à elle-même; ainsi, plusieurs bandes courtes d'étope peuvent être utilisées pour obtenir le scellement adéquat.
3. Desserrez les brins pour accroître l'absorption du coulis.
4. Versez le coulis chimique MasterRoc MP dans un contenant propre avec une grande ouverture.
5. Dans un second contenant, versez de l'eau propre, qui sera utilisée pour activer le coulis chimique.
6. Trempez l'étope sèche MasterRoc EQ 250 OR dans le coulis chimique MasterRoc MP. Imbibez l'étope sèche de coulis jusqu'à ce qu'elle en soit saturée.
7. Retirez la bande d'étope saturée du coulis et enlevez délicatement l'excédent à la main.
8. Trempez la bande d'étope saturée dans le contenant d'eau pour activer le coulis chimique.
9. Retirez immédiatement la bande d'étope saturée et imbibée d'eau du contenant et placez-la dans le joint, la fissure ou l'espace annulaire. Au besoin, utilisez un tournevis ou une tige en métal pour faciliter la mise en place.
10. Appliquez un voile d'eau ou pulvérisez de l'eau sur l'étope en place. Prenez garde de ne pas trop mouiller l'étope, car le coulis pourrait s'écouler.
11. Attendez que le coulis chimique ait réagi et durci complètement.
12. Répétez cette procédure autant de fois que nécessaire pour boucher entièrement la zone à sceller.
13. Vous pouvez retirer l'excédent de coulis qui s'échappe de la zone scellée mécaniquement (p. ex., en le coupant ou en le meulant) une fois le produit entièrement durci; faites attention de ne pas endommager le nouveau sceau.

Limites : En cas de pression ou de débit d'eau élevés, il peut être nécessaire d'injecter plus de coulis dans les fissures et les joints larges scellés avec l'étope sèche MasterRoc EQ 250 OR saturée de coulis chimique pour les sceller complètement.

Entreposage et manutention

Température d'entreposage : Entreposez l'étope sèche MasterRoc EQ 250 OR dans un endroit sec.

Précautions de sécurité :

1. Couper l'étope sèche
 - a. Portez de l'équipement de protection individuelle adéquat en tout temps (des gants, des lunettes, des vêtements de protection, etc.).
 - b. Travaillez sur une surface plane et bien éclairée.
 - c. Utilisez les bons outils et des techniques de coupe sécuritaires pour prévenir toute blessure.
 - d. Orientez tous les mouvements de coupe en direction contraire du corps.
2. Mettre en place l'étope sèche
 - a. Portez de l'équipement de protection individuelle adéquat en tout temps (des gants, des lunettes, des vêtements de protection, etc.).
 - b. N'ingérez et n'inhalez pas de fibres.
 - c. Évitez tout contact avec la peau ou les yeux.
- 3 Suivez les directives de sécurité des coulis chimiques de Master Builders Solutions.

Emballage

L'étope sèche MasterRoc EQ 250 OR est vendue dans une boîte de 22,7 kg (50 lb). Un rouleau continu par boîte.

Documents connexes

La fiche signalétique et la fiche technique du coulis chimique MasterRoc MP doivent être utilisées avec l'étope sèche MasterRoc EQ 250 OR.

Renseignements supplémentaires

Pour plus de renseignements sur ce produit, communiquez avec votre représentant commercial local.

Master Builders Solutions développe des technologies pour l'industrie de la construction, permettant ainsi aux gens de mieux construire. Nous sommes présents dans environ 40 pays et exploitons 35 sites de production comptant plus de 1 600 employés. Nous développons, produisons et commercialisons des adjuvants chimiques de haute qualité ainsi que des technologies de base adjacentes afin de relever les défis d'aujourd'hui et de soutenir un avenir décarboné. Notre personnel joue un rôle essentiel et associe des technologies de pointe à un héritage de marque solide afin de dépasser les attentes de nos clients et d'assurer une création de valeur continue.

Avis de garantie limitée

Master Builders Solutions Admixtures US, LLC ("Master Builders Solutions") garantit que ce produit est exempt de tout défaut de fabrication et respecte les propriétés techniques du présent Guide de données techniques, s'il est utilisé comme indiqué pendant sa durée de vie. L'obtention de résultats satisfaisants dépend non seulement de la qualité des produits, mais aussi de nombreuses circonstances indépendantes de notre volonté. MASTER BUILDERS SOLUTIONS N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, SUR SES PRODUITS, NOTAMMENT DES GARANTIES MARCHANDES OU DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER. Le seul et unique recours de l'acheteur pour toute réclamation concernant ce produit, y compris, mais sans s'y limiter, les réclamations faisant état d'une violation de garantie, de négligence, de responsabilité stricte ou autre, est l'expédition à l'acheteur d'une quantité de produit égale à celle qui n'est pas conforme à la garantie ou le remboursement du prix d'achat de ce produit, à la seule discrétion de Master Builders Solutions. Toute réclamation concernant ce produit doit être reçue par écrit dans un délai d'un (1) an à compter de la date d'expédition. L'acheteur renonce aux réclamations déposées après ce délai. MASTER BUILDERS SOLUTIONS NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER, ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF (Y COMPRIS LA PERTE DE PROFITS) OU PUNITIF DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT.

L'acheteur doit déterminer l'adéquation des produits à l'utilisation prévue et assume tous les risques et responsabilités à cet égard. Ces renseignements, et tout autre conseil technique formulé ultérieurement, reposent sur l'expérience et les connaissances actuelles de Master Builders Solutions. Cependant, Master Builders Solutions n'assume aucune responsabilité quant à la communication de tels renseignements ou conseils, y compris dans la mesure où ces renseignements ou conseils peuvent être liés aux droits de propriété intellectuelle de tiers, en particulier les droits de brevet. De plus, aucune relation juridique ne peut être créée ou entraînée par la présentation de ces renseignements ou conseils techniques. Master Builders Solutions se réserve le droit d'apporter des changements selon les progrès technologiques et les développements ultérieurs. L'acheteur du ou des produits doit les tester pour déterminer leur adéquation à l'application et l'utilisation prévues avant de procéder à leur application complète. Seuls des experts qualifiés peuvent vérifier le rendement du produit décrit ici en procédant à des essais.